

4 賃貸借設備

(1) 機器仕様

① IPデジタル電子交換機

※ ()内は最大実装数

交換機本体		
1	制御方式	蓄積プログラム制御方式
2	通話路方式	IP スイッチング方式、PCM 時分割方式
3	処理装置	P o w e r P C
4	環境条件	周囲温度：0～40℃ 相対湿度：20～90%
5	冗長構成	二重化 (C P U)
回路等実装数 ※		
1	ひかり電話オフィス A	32 (240) 回線
2	アナログ回線	7 (512) 回線
3	I N S ネット 64 回線	9 (256) 回線
4	多機能電話機内線回路	51 (1536) 回路
5	一般電話機内線回路	448 (1536) 回路
6	中継台	2 (8) 回路
7	P H S 基地局	96 (768) 回路
8	ドアホンナースコールシステム	11 (1536) ルート
9	ナースコール連動	11 装置 (63 装置)

② 多機能電話機 (既設設備)

項 目	仕 様
可変ボタン	24 個
表示部	表示器付 (漢字又はカナ表示)
固定機能ボタン	14 個 (再ダイヤル、保留等)
スピーカ受話音量調節機能	受話音量調節機能有する。

③ P H S コードレス電話機 Carity (既設設備)

項 目	仕 様
表示部	表示器付 (漢字又はカナ表示)
スピーカ受話音量調節機能	受話音量調節機能を有する。
防水	防水・防塵対応

④ P H S 接続装置 (既設設備)

項 目	仕 様
電話機同時接続数	1 台の接続装置により同時通話チャンネル 3 回路

⑥ 中継台

項 目	仕 様
表示機能	内線話中表示機能を有する。

⑦ ナースコール用ドアホン (既設設備)

項 目	仕 様
配線抵抗	2 W 配線で線路抵抗はループ 1 0 0 Ω 以内

⑧ 通話料金管理装置

項 目	仕 様
管理機能	内線ごと外線に発信した通話を管理し、詳細な通話情報を把握できる。

(2) 機器構成

交換機本体		数 量
1	停電補償時間	3 時間
2	ひかり電話回線	3 2 c h
3	アナログ回線	7 回線
4	I N S ネット 6 4 回線	9 回線
5	ナースコール回線	1 1 回線
6	P H S 圏外トーカー案内	1 0 回線
7	ページング(構内放送)	4 回線
電話機等装置		
1	デジタル多機能電話機 (既設設備)	5 1 台
2	一般電話機等 (既設設備)	4 4 8 台
3	P H S 電話機 (既設設備)	3 7 5 台
4	P H S 電話機 Carity (既設設備)	4 3 台
5	P H S 接続装置 (既設設備)	9 4 台
6	中継台	2 台

7	通話料金管理装置	1 台
8	ドアホン接続回線（既設設備）	1 0 台
9	ナースコール接続装置（既設設備との接続）	1 1 装置

		品 名	型 名	数量	設置場所
交換機本体及び附属装置	1	交換機本体	SV9300CT	1 式	3 階電話交換室
	2	バッテリーモジュール	BATT BOX-A	5	3 階電話交換室
	3	シール形蓄電池 24V-48AH	24V-24AH BATTERY	2×5	3 階電話交換室
	4	局線中継台	ATT CON-B	2	3 階電話交換室
	5	通話料金管理装置	VersaPro VKE18/AA-1	1	3 階電話交換室
	6	24 回線デジタル 多機能電話機 ※既設設備	DTZ-24D-2D(WH)	51	守衛室、3 階事務室、 各階ナースステーション
	7	PHS 接続装置 ※既設設備	BS51	94	院内各階
	8	PHS 電話機 ※既設設備	—	375	院内各階
	9	PHS 電話機 ※既設設備—	PS8D-NW	43	院内各階
電話機等装置	10	アナログ電話機 ※既設設備	—	415	院内各階
	11	ドアホン ※既設設備	DP-D-1D ドアホン	10	2 階
	12	配線 ※既設設備	—	一式	全館